



KS brand

株式会社 国元商会

溶接、ネジ、挟み込み D10～D41

フルラインナップ

KSガッツシリーズ PAT.

NETIS (国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号 KK-100060-V (ゼロガッツ)



鉄筋溶接なし、溶接不可対策用金物の決定版。

KSガッツシリーズ 用途別適応鉄筋径一覧

太径版ネオガッツ。
KS ネオガッツL



溶接不要のセバ引き金物。
KS 小ガッツ



鉄筋・セバをがっちり掴む。
溶接もできるマルチな金物。
KS ネオガッツ



D41

D38

D35

D32

D29

D25

D22

D19


D16

D13

D10

かぶりを侵さずガッチリ掴む。

KS ゼログアッツ41W
セバ溶接タイプ



KS ゼログアッツ
41N-8/9
セバ引き用
ナット付きタイプ



ガッツシリーズの代表作。
高強度且つスピーディー。

KS ガッツ32W
セバ溶接タイプ





KSガッツ32N-8/9
セバ引き用
ナット付きタイプ



KS小ガッツ PAT.

16-8 (W5/16用)
適応鉄筋径 D10~D16
16-9 (W3/8用)
適応鉄筋径 D10~D16

ボルト平径



■特長


- 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10, D13 平行のみ)
- 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
- 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)

KS 小ガッツ	16-8	16-9
品番	0334014	0334015
サイズ	W5/16	W3/8
入数	100個	
梱包質量	16.0kg	
許容荷重	3.0kN(306kgf)	

※ボルト締付トルク 25~30N・m

KSネオガッツ PAT.

ボルト平径



■特長

- 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めただけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
- 色々な使い方ができるマルチな金物です。
- スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
- ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造でガッチリ固定します。
- ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。



※鉄筋+セパ挟み込み
平行引きでD13, D16の場合。

KS ネオガッツ



品番	0334018
入数	100個
梱包質量	12.0kg
許容荷重	1.0kN(102kgf)

※ボルト締付トルク:25N・m

KSネオガッツL PAT.

適応鉄筋径:D19~D32*
(※セパ直交挟み込みはD19~D25)

ボルト平径



■特長

- セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!! 工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み)
- インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。
- ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。

KS ネオガッツL


品番	0334019	
入数	100個	
梱包質量	21.0kg	
許容荷重	平行引き	直行引き
	セパ溶接 4.0kN(408kgf)	セパ溶接 2.5kN(255kgf)
	セパ挟み込み 0.5kN(51kgf)	

※ボルト締付トルク:25N・m

KSガッツ32 PAT.

32W
適応鉄筋径 D13~D32

ボルト平径



32N-8 (W5/16用)
適応鉄筋径 D13~D32

32N-9 (W3/8用)
適応鉄筋径 D13~D32



■特長

- 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
- ボルト締めのため、鉄筋のどの位置にでも取り付け可能。
- 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
- 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
- 基礎や土間止め型枠の支保工の手間削減に貢献します。

KS ガッツ32W

品番	0334024	
適応鉄筋径	D13~D32	
入数	100個	
梱包質量	21.0kg	
許容荷重	平行引き	直交引き
	D13 3.9kN(400kgf)	D13~D32 3.9kN(400kgf)
	D16~D32 4.9kN(500kgf)	

※ボルト締付トルク:10~15N・m

KS ガッツ

品番	32N-8	32N-9
品番	0334025	0334026
サイズ	W5/16用	W3/8用
適応鉄筋径	D13~D32	
入数	100個	
梱包質量	22.0kg	
許容荷重	平行引き	直交引き
	D13~D32 3.9kN(400kgf)	D13~D32 1.9kN(200kgf)


※ボルト締付トルク:10~15N・m

KSゼロガッツ41 PAT.

41W
適応鉄筋径 D29~D41

41N-8 (W5/16用)
適応鉄筋径 D29~D41


41N-9 (W3/8用)
適応鉄筋径 D29~D41



■特長

- 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。
- 溶接面がわかりやすい溶接マーク入り。

ボルト平径



KS ゼロガッツ	41W	41N-8	41N-9
品番	0334021	0334022	0334023
サイズ		W5/16用	W3/8用
適応鉄筋径	D29~D41		
入数	50個		
梱包質量	13.0kg	14.0kg	
許容荷重	平行引き	直交引き	
	5.0kN(510kgf)	3.0kN(306kgf)	

※ボルト締付トルク:35N・m

※仕様、注意事項等、詳細については各単品カタログをご参照ください。



株式会社 国元商会

本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-1-8
TEL(06)6231-8188 FAX(06)6231-8177
URL: https://www.kunimoto-s.co.jp

東京支店 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-19
TEL(03)5214-8070 FAX(03)5214-8075

九州営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-24-5
TEL(092)413-6880 FAX(092)413-6888

札幌営業所 〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター6-2-40
TEL(011)896-8180 FAX(011)896-8170

沖縄出張所 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-17-27
TEL(098)988-3267 FAX(098)988-3268

取扱店